**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

## 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



**ML-10B (биометрический)**
**Биометрический автономный замок «ML-10B»** предназначен для организации доступа в охраняемое помещение, открытие электрического замка осуществляется по отпечатку пальца и со смартфона.
• Режимы открывания: отпечаток пальца, механический ключ
• Упраление со смартфона через приложение
• Емкость памяти: 90 отпечатков
• Время автономной работы: до 6 месяцев
• Толщина двери: 39-46/47-54 мм

Цена от 1 штуки
**6 649 рублей**

## 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**ML-10B (биометрический)**
**Биометрический автономный замок «ML-10B»** предназначен для организации доступа в охраняемое помещение, открытие электрического замка осуществляется по отпечатку пальца и со смартфона.
• Режимы открывания: отпечаток пальца, механический ключ
• Упраление со смартфона через приложение
• Емкость памяти: 90 отпечатков
• Время автономной работы: до 6 месяцев
• Толщина двери: 39-46/47-54 мм

Цена от 1 штуки
**7 513 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/biometrichesky-zamok/ml-10b.html

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Особенности**


**Особенности**

• **Управление и настройка со смартфона.** Установив специальное приложение на мобильное устройство iOS или Android, можно будет открывать замок через блютуз с расстояния до 1 метра без использования отпечатка пальца.



• **Настройка времени доступа простых пользователей.** При помощи приложения можно произвести установку времени, дня и месяца, когда обычный пользователь может пройти в закрытое на биометрический замок помещение.

• **Открытие замка по отпечатку пальца.** Для открытия биометрического замка не нужно использовать механические, электронные ключи или карточки, достаточно приложить палец к оптическому сканеру.



• **Большой объем памяти для отпечатков пальцев,** позволяет зарегистрировать до 90 пользователей имеющих доступ на объект. Можно сохранить 10 администраторов, 60 обычных пользователей и 20 временных пользователей.

• **Автономная работа.** Электрический замок работает от 4-х батареек типа АА 1,5 вольта, в зависимости от качества элементов питания и частотой открывания время работы может составлять до 6 месяцев.



• **Оповещение о разряде батареек**, позволяет своевременно заменить элементы питания и пользоваться замком дальше.

• **Экстренное открытие замка.** Если по каким-то причинам замок не открывается, его можно открыть при помощи механических ключей или батарейки «Крона» 9 вольт подав дополнительное питание на замок.



• **Установка на двери разной толщены.** Комплектация биометрического замка позволяет установить его на дверь толщиной 47-54 мм или 39-46 мм.

• **Универсальность монтажа**, замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери.

**Описание**

## Область применения

Биометрический замок «ML-10B» может использоваться только в теплом помещении. Замок предназначен для ограничения доступа в кабинеты, серверные и т. д. Для того чтобы попасть в закрытое помещение оснащенное электрическим замком в памяти его должен быть сохранен отпечаток пальца человека, которому разрешен доступ в охраняемое помещение.

## Технические характеристики

- Устанавливается во все типы дверей: стеклянные, металлические, деревянные.
- Толщина двери: 39-46 мм / 47-54 мм;
- Механизм доступа: биометрический;
- Резервная система открывания: механический замок;
- Корпус: металлический сплав;
- Питание: одноразовые батареи типа AA (4 x 1.5 В);
- Количество пользователей:
  - администратора — 10
  - обычных пользователей — 60
  - временных пользователей — 20
- Контроль разряда батареек: да;
- Аварийная подпитка: батарейка «Крона» 9 В;
- Рабочая температура: от 0 до 45 градусов цельсия;
- Размер внешней панели с ручкой: 155x145x80 мм;
- Размер внутренней панели с ручкой: 155x145x70 мм;

## Комплектация

1. Внешняя панель – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Ключи – 2 шт.
4. Ручки – 2 шт.
5. Квадратный штифт (39-46 мм) – 1 шт.
6. Квадратный штифт (47-54 мм) – 1 шт.
7. Защелка – 1 шт.
8. Ответная планка – 1 шт.
9. Крепежный комплект – 1 шт.
10. Шаблон для монтажа – 1 шт.
11. Инструкция – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70